

2.8 Wagon

FAT TRUCK[®]
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



Zeal Motor Inc.

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5

579.319.0060

sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

2.8 Wagon

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS	
Capacité de charge	2200 lb (1000 kg)	Marque	Hatz	Avant et Arrière	FAT TRUCK [®] LGP 1640 x 640 x 610	Treuil & prise 12 V avant	
Nombre de personnes	8 (2 avant + 6 arrière)	Modèle	1.95L Turbo diesel	Pression	0,5 à 4,5 PSI (0,07 à 0,31 BAR)	Batterie supplémentaire	
Vitesse maximum sur terre	25 mph (40 km/h)	Norme d'émission	EPA Tier 4 Final EU Stage V	Contrôle de la pression	Contrôle automatique	Attelage arrière	
Vitesse maximum sur l'eau	3.1 mph (5 km/h)	Nombre de cylindres	4 cylindres	SYSTÈME DE CARBURANT		Anneaux en "D" 2 avant & 2 arrière	
Pentes maximum montée / descente	35° / 70%	Cylindrée	119 po ³ (1,95 L)	Capacité	21 US Gal (80 L)	Crampons pour la glace	
Pentes maximum à flanc	22° / 40%	Puissance @ 2300 RPM	74 hp (55 kW)	Autonomie moyenne	12 h	Chauffe bloc-moteur 110 V	
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1600 RPM	180 lb-pi (244 N-m)	ÉQUIPEMENTS STANDARD		Chauffage/dégivreur	
Poids à vide	5400 lb (2443 kg)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide	Portes	Verrouillables	Couleurs personnalisées	
Pression au sol à pleine charge	1,6 lb/po ² (0,11 kg/cm ²)	SYSTÈME ÉLECTRIQUE		Sièges avant	2 sièges avant avec ceintures 3 points	Support de toit	
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ		Voltage	12 V	Éclairage	Avant, freins, position, clignotants et plafonnier	Miroirs extérieurs	
ROPS	ISO 3471	Capacité de l'alternateur	275 A	Klaxon	Électrique	Caméra de recul	
EPA	Stage V	Capacité de la batterie	960 CCA	Embarquement	Échelle avant escamotable et poignées	ROPS arrière	
Freins	Freins de sécurité automatiques	Type de batterie	AGM	Couleur standard	Rouge ou blanc	Sièges arrières avec ceintures	
DIMENSIONS		TRANSMISSION		Extincteur	2,5 lb ABC	Lumière directionnelle télécommandée	
Hauteur	101 po (2565 mm)	Type	Hydrostatique	4 fenêtres coulissantes		Barre de lumières avant, arrière et côtés	
Longueur	146,5 po (3720 mm)	Transmission de la puissance	Courroies de carbone synchronisées	Pompe de cale		Chauffage additionnel	
Largeur	100 po (2540 mm)	FREINS		Porte-gobelets		Lumière DEL ambre aux 4 coins	
Garde au sol	20,7 po (526 mm)	Freins d'usage	Décélération positive par la transmission hydrostatique	Trousse premier soins		Inclinomètre électronique	
CONTRÔLES		Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression	Bouchon de réservoir de diesel verrouillable		Cabestan hydraulique et accessoires	
Contrôleur	Microprocesseur	GARANTIE		Pare-chocs avant et arrière		Ensemble pour opération au froid	
Conduite	Joystick	1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)		Manuel d'opération et d'entretien		Ventilateur	
Afficheur	Écran couleur digital					Attelage de remorquage	
						Wheel Pods ^{MD}	
						Remorque de transport	
						Structure de transport	
						Remorque amphibie	
						Air climatisé	
						Alarme de recul	
						Ventilateur de refroidissement moteur à vitesse variable	
						Camera 4 directions	
						Tubes de rangement pour perches isolées	
						Couverture pour compartiment moteur	
						Toit ouvrant	
						Radio Bluetooth	

