

2.4 Pickup

FAT TRUCK[®]
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



Zeal Motor Inc.

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5

579.319.0060

sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

2.4 Pickup

SPÉCIFICATIONS

| PERFORMANCE | | MOTEUR | | PNEUS | | OPTIONS | |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Capacité de charge | 905 kg (2000 lbs) | Marque | HATZ | Avant & Arrière | 52 x 19 x 20 pouces | Air climatisé | |
| Passagers | 4 (2 devant + 2 arrière) | Modèle | 3H50TICD | Pression | 0,5 à 6 psi (0,035 to 0,42 kg/cm ²) | Treuil avant | |
| Vitesse maximum sur terre | 32 km/h (20 mph) | Norme d'émission | EPA Tier 4 final EU Stage V | SYSTÈME DE CARBURANT | | Batterie additionnelle | |
| Vitesse maximum sur l'eau | 5 km/h (3,1 mph) | Nombre de cylindres | 3 cylindres | Capacité | 74 L (19,5 US Gal) | Attelage arrière | |
| Pentes maximum montée/descente | 35°/ 70 % | Cylindrée | 89 po3 (1,46 L) | Autonomie moyenne | 12 h | Anneaux en « D » avant & arrière | |
| Pentes maximum à flanc | 22°/ 40 % | Puissance @ 2400 RPM | 56 hp (42 kW) | ÉQUIPEMENTS STANDARD | | Crampons pour la glace | |
| Rayon de braquage | 0° | Couple @ 1600 RPM | 136 lb-pi (184 N-m) | Portes | Avant | Chauffe bloc-moteur 110 V | |
| Poids à vide | 1900 kg (4200 lb) | Système de refroidissement | Refroidi au liquide | Sièges avant | 2 sièges avant avec ceintures 3 points | Cabine fermée avec fenêtres ouvrables | |
| Pression au sol à pleine charge | 2 lb/po ² (0,14 kg/cm ²) | SYSTÈME ÉLECTRIQUE | | Éclairage | Avant, freins, position, clignotants et plafonnier | Plafonnier | |
| DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ | | Voltage | 12 V | Klaxon | Électrique | Chauffage/dégivreur | |
| ROPS | ISO 3471 | Capacité de l'alternateur | 110 A | Embarquement | Échelle avant escamotable et poignées | Chauffage additionnel | |
| EPA | Tier 4 Final/Stage V | Capacité de la batterie | 960 CCA | Couleur standard | Noir | Pare-brise avant avec essuie-glace | |
| Freins | Freins de sécurité automatique | Type de batterie | AGM | Extincteur | 2.5 lb. ABC | Couleurs personnalisées | |
| DIMENSIONS | | TRANSMISSION | | Pompe de cale | | Support de toit avant | |
| Hauteur | 91,5 po (2323 mm) | Type | Hydrostatic | Trousse de premiers soins | | Support de toit arrière | |
| Longueur | 129 po (3283 mm) | FREINS | | Pare-chocs avant et arrière | | Capote arrière en vinyl | |
| Largeur | 88 po (2236 mm) | Freins d'usage | Décélératein positive par la transmission hydrostatique | Bouchon de réservoir de diesel verrouillable | | Miroirs extérieurs | |
| Garde au sol | 18 po (457 mm) | Freins de stationnement | Freins à disques relâchés par pression | Porte-gobelets | | Caméra de recul | |
| CONTRÔLES | | GARANTIE | | Manuel d'opération et d'entretien | | Alarme de recul | |
| Contrôleur | Microprocesseur | 1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint) | | | | Caméra 4 directions | |
| Conduite | Joystick | | | | | ROPS arrière | |
| Afficheur | Écran couleur digital | | | | | Sièges arrière avec ceintures | |
| GARANTIE | | | | | | Lumière directionnelle télécommandée | |
| | | | | | | Barre de lumières LED avant, arrière et côtés | |
| | | | | | | Lumière LED ambre aux 4 coins | |
| | | | | | | Inclinomètre électronique | |
| | | | | | | Ensemble pour opération au froid | |
| | | | | | | Ventilateurs | |
| | | | | | | Boîte de rangement | |
| | | | | | | Hayon arrière avec échelle | |
| | | | | | | Attelage de remorquage | |
| | | | | | | Pneus et jantes à haute flottaison | |
| | | | | | | Wheel Pod ^{MD} | |
| | | | | | | Remorque de transport | |
| | | | | | | Structure de transport | |
| | | | | | | Remorque amphibie | |
| | | | | | | Super Fat Tires ^{MD} | |

